

Extra C-Tap

Der Heiß- und Kaltwasserspender: Top-Design und moderne Technologie für Unternehmen und Gastronomie

- Formschöner, minimalistischer Zapfhahn, die Technik verschwindet unter der Theke
- Fünf Wassersorten: vier für Kalt- und eine für Heißwasser (z.B. für Tee)
- BRITA Filtration für optimalen Geschmack und Kalkreduktion
- Standby-/Nachtmodus des Boilers ermöglicht geringeren Energieverbrauch
- Zwei Boiler Kapazitäten
- ThermalGate™ Funktion standardmäßig
- PureProtect Technologie standardmäßig für alle Kaltwasser-Modelle
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen (nur Sprudel/Heiß-Gerät)



Extra C-Tap

Der Heiß- und Kaltwasserspender: Top-Design und moderne Technologie



ThermalGate™

Effiziente Vermeidung retrograde Verkeimung



PureProtect

Intelligente Selbstreinigungsfunktion (nur für Kaltwassermodele)



Unser **HygienePlus** Schutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen (optional für Sprudel + Heiß-Modell)



Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist



Optional: Metallschildchen zur Erläuterung der Wassersorten/Bedienung



Intuitives Display mit Portionierungseinstellung für Gläser oder Flaschen

Verbrühungsschutz beim Zapfen von Heißwasser

CLARITY Protect Filtration bewahrt Mineralien im Wasser und reduziert unerwünschte Substanzen*

*getestet wurde Bakterium *Brevundimonas diminuta*, das kleiner ist als E.coli, Legionellen, *Pseudomonas aeruginosa*, mikrobielle Zysten (*Cryptosporidium*) und Gesamt-PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFHpA)

PURITY C Dispenser Filtration bei Nutzung von Heißwasser zur Reduktion von Kalk

Tropfschale mit direktem Abwasseranschluß



Extra C-Tap



Technische Daten



Modell	Extra C-Tap Still	Extra C-Tap still + sprudelnd	Extra C-Tap still + heiß	Extra C-Tap still + sprudelnd + heiß	Easy Access Panel
Design / Typ	Einbaugerät				Bedieneinheit
Wassersorten	 	   	  	    	Analog zum gewählten Modell
Hygienefeatures	ThermalGate™ und PureProtect		ThermalGate™	ThermalGate™ und optional HygienePlus	
Bei fehlendem Abwasseranschluß	Optional Abwasserbehälter				
Spezifikationen					
Kühlkapazität	85 l/h (20–100 Nutzer)				
Heißwasserkapazität			L-Boiler: 20 l/h / XL-boiler: 30 l/h		
Passt für Unterschränke mit (B x H x T)	600 x 800 x 600 mm		800 x 800 x 600 mm		
Abmessungen Kühler und Boiler (B x H x T)	Kühler: 272 x 490 x 473 mm		Kühler: 272 x 490 x 473 mm L-Boiler: 230 x 415 x 234 mm / XL-Boiler: 230 x 670 x 234 mm		
Abmessungen (B x H x T)	Zapfhahn mit Tropfschale: 134 x 409 x 269 mm Zapfhöhe: 330 mm				Flach: 80 x 7 x 80 Schräg: 80 x 67 x 80
Gewicht	Zapfhahn: 1.9 kg / Kühler: 38.5 kg		Zapfhahn: 1.9 kg / Kühler 38.5 kg L-Boiler 7.8 kg / XL-Boiler: 11.3 kg		0,5 kg
Max. Leistungsaufnahme Kühler	540 W				
Max. Leistungsaufnahme Boiler			2.1 KW		
Max. Durchfluss stilles Wasser	2 l/min				
Max. Durchfluss Sprudelwasser		1.6 l/min		1.6 l/min	
Max. Durchfluss Heißwasser			L-Boiler 1.6 l/min / XL-Boiler 1.9 l/min		
Max. unmittelbare Zapfmenge Heißwasser (bei bis zu 95°C)			L-Boiler 1.8 l / XL-Boiler 6 l		
Bestellbezeichnung					
	EXTRA-85-C1-TG	EXTRA-85-C2-TG	EXTRA-85-C1HM-TG EXTRA-85-C1HL-TG	EXTRA-85-C2HM-TG EXTRA-85-C2-HL-TG EXTRA-85-C2HM-HP EXTRA-85-C2HL-HP	EAP-02