

Beschreibung

Die Milchkühler C5 und C22 sind eine ideale Ergänzung für alle Kalerm-Maschinen der Serie X und Y.

- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Reinigung alle 24 Stunden
- Defroster-Automatik
- Automatische Füllstandprüfung, mit Nachfüllwarnung sorgt für stets ausreichende Milchversorgung
- Herausnehmbare, leicht zu reinigende Milchtanks
- Einstellbare Standfüße zur Höhenanpassung im Lieferumfang enthalten
- Abschließbar – ideal für den Betrieb im Self-Service-Bereich
- Modelle auch mit beidseitigem Milchauslass lieferbar (C5D und C22D)



Abb. mit montierten Füßen

Technische Daten



Kompatibel mit allen Kalerm-Vollautomaten der Serie X und Y.

Abmessungen (B x H x T) mit montierten Füßen	250 mm x 479 mm x 459 mm 250 mm x 532 mm x 459 mm	
Anzahl/Kapazität Milchbehälter	C5/C5D 1 x 5 L	C22/C22D 2 x 2 L
Material Milchbehälter	ABS	
Milchauslass	C5/C22 links	C5D/C22D links und rechts
Temperaturbereich Kühlung	0 - 4° C	
Kältemittel	R600A	
Spannung	230 V~, 50 / 60 Hz	
Leistung	115 W	
Absicherung	1 x 16 A	
Geräuschemissionen	< 47 dB	
Gewicht	16 kg	
Farbe	schwarz	



Kalerm X460C mit angeschlossenem Milchkühler C5/C22

Kundenseitige Voraussetzungen

- Elektroanschluss: eine separat, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).

Zwei Kalerm X460C
angeschlossen an einen Milchkühler
C5D/C22D (beidseitiger Milchauslass)

