

Beschreibung



Coffema KSF

Coffema KSU 1.0

Coffema KSU 1.0 MB

Coffema KSU 2.0

Die Coffema KSU Kühlschränke sind hochwertige gekühlte Kompressoreinheiten zur Konservierung von bis zu 15 Litern Milch. Den perfekten leichten Milchschaum für trendige Kaffeespezialitäten kreieren Sie, indem Sie die Milch vor dem Erwärmen oder Aufschäumen frisch und auf konstant kühler Temperatur halten.

Der Coffema KSF ist für die Installation unter der Kaffeemaschine in horizontaler Position konzipiert. Er ist eine platzsparende und preiswerte Kühlmöglichkeit für alle Locations mit einem eingeschränkten Raumangebot.

Technische Daten

	Coffema KSF	Coffema KSU 1.0	Coffema KSU 1.0 MB	Coffema KSU 2.0
Abmessungen (B x H x T)	313 x 206 x 600 mm	255 x 600 x 435 mm	255 x 600 x 435 mm	255 x 600 x 435 mm
Gesamtleistung	136 W	66 W	66 W	66 W
Netzspannung	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Gewicht	19 kg	22 kg	22,5 kg	22,5 kg
Volumen	11,5 Liter	23,5 Liter	23,5 Liter	23,5 Liter
Milchstandsensor	-	-	ja	ja
Wendetür	ja	ja	ja	ja
Farbe	schwarz	Schwarz, Edelstahl, Klarglas	Schwarz, Edelstahl, Klarglas	Schwarz, Edelstahl, Klarglas

Coffema International GmbH

Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany
 Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de

Ausstattung

Coffema KSF

- Inklusive 1 Vorratsbehälter à 3,5 Liter
- Zusätzlich Platz im Innenraum für einen 1-Liter Milchkarton

Coffema KSU 1.0

- Inklusive 1 Vorratsbehälter à 15 Liter
- Mechanisches Thermostat

Coffema KSU 1.0 MB

- Digitales Thermostat
- Mit Monomilchbehälter à 15 Liter & einem Dualmilchbehälter mit 2 Kammern à 7,5 Liter

Coffema KSU 2.0

- Dualmilchbehälter mit 2 Kammern à 7,5 Liter, mit digitaler Temperaturanzeige
- Mit Milchtemperatursensor & Milchfüllstandssensoren (ein Sensor für jeden Milchbehälter)

Bauseitige Voraussetzungen

- 1 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss min. 50 mm betragen. Optimal: 100 mm.
- 2 Wir empfehlen mindestens 200 mm Freiraum oberhalb der Maschine.
- 3 Elektroanschluss: eine separate, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).

Coffema International GmbH

Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany
Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de