



Die Vorratsmühlen CX, CXA und CXT mahlen in einen Vorratsbehälter. Von dort wird das Kaffeemehl bei Bedarf portionsweise entnommen.
 Die Direktmühlen CXD und CD mahlen bei Bedarf die benötigte Kaffeemenge, die direkt zum Aufbrühen von Kaffeespezialitäten verwendet werden können.
 Bei der Direktmühle CXDT gibt es außerdem die Funktion „Grind on Demand“ mit integriertem Tamper für drei Dosiermengen und einer Dauerlauffunktion.

Technische Daten & Ausstattung

Ausführung	CX	CXA	CXT	CXD	CD	CXDT
Produktzähler	-	-	mechanisch	digital	digital	digital
Stufenlose Mahlgradeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mahlvorgang	manuell	vollautomatisch	vollautomatisch	vollautomatisch	manuell	manuell
Integrierter Tamper	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Tamper mit konstantem Druck	-	-	Ja	-	-	Ja
Dosiermengen	1	1	1	3 + 1x Dauerlauf	3	3 + 1x Dauerlauf
Programmierung	-	-	-	per One-Touch-Button	per One-Touch-Button	per One-Touch-Button
Siebträgerauflage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitale Programmanzeige	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Netzspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	800 W	400 W	250 W	480 W
Absicherung	1x 16 A	1x 16 A	1x 16 A	1x 16 A	1x 16 A	1x 16 A
Kapazität Bohnenbehälter	ca. 1,4 kg	ca. 1,4 kg	ca. 1,2 kg	ca. 1,4 kg	0,5 Kg	ca. 1,4 kg
Motordrehzahl	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹	900 min ⁻¹	340 - 1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹	1400 - 1680 min ⁻¹
Mahlscheibendurchmesser	65 mm	65 mm	75 mm	75 mm	58 mm	75 mm
Nettogewicht	ca. 13 kg	ca. 13 kg	ca. 13 kg	ca. 11 kg	ca. 7,5 kg	ca. 12 kg
Abmessungen (B x H x T) in mm	220 x 600 x 370	220 x 600 x 370	250 x 635 x 360	220 x 600 x 370	198 x 398 x 430	230 x 600 x 370