

Under-Counter



Beschreibung

Die Heißwassersysteme von Coffema sind eine optimale Lösung für die Tee- und Kaffeezubereitung. Mit den Serien Ecoboiler und Ecosmart sowie Zapfarmaturen bieten die Maschinenspezialisten aus Hamburg passgenaue Lösungen für kleine bis große Betriebe in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Catering oder Büros.

Ecosmart UC4 Ecosmart UC10

Ausstattung

| | Ecosmart UC4 | Ecosmart UC10 |
|--|--------------|---------------|
| Festwasseranschluss | Ja | Ja |
| Zapfarmatur | Nein | Nein |
| LC-Display | Ja | Ja |
| individuelle Temperatur programmierbar | Ja | Ja |
| Ausgabemenge programmierbar | Ja | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja | Ja |


Technische Daten

| | Ecosmart UC4 | Ecosmart UC10 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bauart | Unterbau-Heißwasserboiler | Unterbau-Heißwasserboiler |
| Spannung | 230 V~, 50 Hz | 230 V~, 50 Hz |
| Leistung | 2400 W | 2800 W |
| Absicherung | 1 X 16 A | 1 X 16 A |
| Sofortleistung Heißwasser | 4 l | 10 l |
| Stundenleistung Heißwasser | 24 l (ca. 130 Tassen) | 28 l (ca. 150 Tassen) |
| Gewicht | 11 kg | 12,5 kg |
| Abmessungen (B/H/T) | 135 mm X 585 mm X 394 mm | 226 mm X 585 mm X 394 mm |

Bauseitige Voraussetzungen

- Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
- Wasserfiltersystem: empfehlenswert
- Wasseranschluss: 3/4"

Abmessungen/Tischausschnitt



Durchgezogene Linie:
Grundriss

Gestrichelte Linie:
Ausfräsung

Optionales Zubehör



Zapfarmatur ZA02

- Einzelausgabe-Hahn mit zwei Bedienknöpfen auf der Ablaufplatte
- Inklusive Zuleitung
- Inklusive Tropfschale
- Auslaufhöhe: 172 mm oder 296 mm